

# TADIRAN MULTI / ALPHA

חדש

פיזור אוויר 4D

MULTI 350N (*)	MULTI NEW ALPHA 250	MULTI ALPHA 200 NEW	MULTI ALPHA 150 NEW	MULTI ALPHA 100 NEW	יחידה פנימית - INDOOR UNIT		
27,350	23,000	18,080	11,950	8,530	BTU/H	תפוקת קירור	
8,016	6,740	5,300	3,500	2,500	W		
7,500-28,700	7,500-24,000	7,500-22,500	4,370-13,150	3,580-10,580	BTU/H	תפוקת קירור (min-max)	
2,200-8,411	2,200-7,034	2,200-6,600	1,280-3,850	1,050-3,100	W		
28,200	24,225	19,790	13,000	8,550	BTU/H	תפוקת חימום	
8,265	7,100	5,800	3,800	2,800	W		
7,500-29,600	7,500-25,000	7,500-22,750	4,950-14,670	4,370-13,150	BTU/H	תפוקת חימום (min-max)	
2,200-8,675	2,200-7,327	2,200-6,660	1,450-4,300	1,280-3,850	W		
1/4"-5/8"		1/4"-1/2"		1/4"-3/8"		inch	קוטר צנרת בין יחידות
1,178 x 326 x 250	1,078 x 325 x 246	960 x 300 x 225	840 x 280 x 210	790 x 270 x 190	mm	מידות (עומק x גובה x רוחב)	
860	590	500	320	300	cfm	ספיקת אוויר גבוהה	
24	21	13	11	9	Kg	משקל	
51/49/45/43/41/39/36	50/45/38	48/43/40	41/38/35	40/36/33	db(A)	רמת רעש ב-(pressure)	

# TADIRAN MULTI LOW N

יחידות פנימיות נסתרות לזריקה ישירה • משאבת ניקוז אינטגרלית מובנית • אפשרות ליניקת אוויר אחורית או תחתונה

MULTI LOW 250N	MULTI LOW 200N	MULTI LOW 150N	MULTI LOW 100N	יחידה פנימית - INDOOR UNIT			
24,225	18,080	11,940	8,530	BTU/H	תפוקת קירור נומינלית		
7,100	5,300	3,500	2,500	W			
9,690-29,070	7,160-21,700	4,780-14,230	3,580-10,920	BTU/H	תפוקת קירור (min-max)		
2,840-8,520	2,100-6,360	1,400-4,200	1,050-3,200	W			
27,300	19,450	13,140	9,550	BTU/H	תפוקת חימום נומינלית		
8,000	5,700	3,850	2,800	W			
10,920-32,755	7,780-23,380	52,500-15,870	3,820-11,500	BTU/H	תפוקת חימום (min-max)		
3,200-9,600	2,280-6,850	1,540-4,650	1,120-3,360	W			
3/8"-5/8"		1/4"-1/2"		1/4"-3/8"		INCH	קוטר צנרת בין יחידות
1,100 x 200 x 615	900 x 200 x 615	700 x 200 x 615		mm	מידות (עומק x גובה x רוחב)		
600	500	350	300	cfm	ספיקת אוויר גבוהה		
35	30	250		Pa	לחץ סטטי חיצוני מקסימלי		
41	35	27	27	Kg	משקל		
42/40/38	38/40/42	36/38/40	34/36/37	db(A)	רמת רעש H/M/L (pressure)		

דגם 350N



דגמי 100-250



# TADIRAN MULTI /WIND/WAVE/SLIM

יחידות נסתרות מתועלות

MULTI WIND 4i **	MULTI WAVE 35i **	MULTI SLIM 25i	יחידה פנימית	
36,000	27,000	22,000	BTU/H	תפוקת קירור נומינלית
10,530	7,913	6,448	W	
14,400 - 37,720	10,850 - 32,500	8,800 - 26,400	BTU/H	תפוקת קירור (min-max)
4,220 - 11,055	3,180 - 9,520	7,740 - 25,080	W	
37,190	28,100	24,000	BTU/H	תפוקת חימום נומינלית
10,900	8,236	7,034	W	
14,870 - 38,500	11,120 - 33,100	9,600 - 28,800	BTU/H	תפוקת חימום (min-max)
4,350 - 11,280	3,260 - 9,700	2,810 - 8,440	W	
3/8"-5/8"			inch	צנרת
650 x 385 x 670	1,100 x 300 x 800	1,200 x 400 x 225	mm	מידות (עומק x גובה x רוחב)
1350	1200	600	cfm	ספיקת אוויר גבוהה
100	75	30	Pa	לחץ סטטי חיצוני מקסימלי
38	48	35	Kg	משקל
56/53/51/49	50/47/44	42/40/38	db(A)	רמת רעש ב-(pressure)

# TADIRAN MULTI CASSETTE

יחידה פנימית קאסט • משאבת ניקוז אינטגרלית מובנית

MULTI COMPACT CASSETTE 180N		יחידה פנימית - INDOOR UNIT	
15,350	BTU/H	נומינל	תפוקת קירור
4,500	W		
6,800 - 18,424	BTU/H	min-max	
2,000 - 6,000	W		
17,060	BTU/H	נומינל	תפוקת חימום
5,000	W		
7,500 - 20,472	BTU/H	min-max	
2,200 - 6,600	W		
1/4" - 3/8"	Inch	קוטר צנרת בין יחידות	
570 x 230 x 570 (*)	מ"מ	מידות (עומק x גובה x רוחב)	
350	CFM	ספיקת אוויר גבוהה	
47	Kg	משקל	
44/38/34	DB(A)	רמת רעש ב-(pressure)	

(\*) מידות חיצוניות (מ"מ) 650 x 50 x 650 (מחליף אריח תקרה)

MULTI WIND 4i

MULTI WAVE 35i

MULTI SLIM 25i



(\*) בדגמי המולטי מיני מרכזי WIND + WAVE- רמת רעש המאדה מתייחסת למדידת לחץ במרחק 2 מטר מפתח אוויר חוזר  
 (\*\*\*) דגם זה ניתן לשדך למולטי 1:8 + 1:1 בלבד  
 (\*\*\*\*) בדגמי WAVE/WIND ניתן להוסיף מערכת דמפריים TAC 419/319 אופציונאלי בתוספת תשלום  
 הנתונים אינם מחליפים יועץ מיזוג אוויר